カメラスペック比較表

2026年8月時点

機能名	屋内用Wi-Fiスポットライトカメラ ADO-V7520	屋外用Wi-Fiスポットライトカメラ ADO-V7750	屋外用PoEスポットライトカメラ ADO-V07520P	屋外用充電式ライト付カメラ ADO-V07528P	屋外用Wi-Fiカメラ ADO-V7324	Proシリーズ 屋内/屋外対応ミニバレット型カメラ ADO-V072JP	Proシリーズ 屋内/屋外対応バレット型カメラ ADO-V072FPF	Proシリーズ 屋内/屋外対応ドーム型カメラ ADO-V082JP	Proシリーズ 屋内/屋外対応ドーム型カメラ ADO-V084JPF	Proシリーズ タレット型カメラ ADO-V083SPF
デバイス画像										
販売価格	¥39,600	¥69,400	¥60,500	価格はお問い合わせください。	¥52,580	¥63,800	価格はお問い合わせください。	価格はお問い合わせください。	価格はお問い合わせください。	価格はお問い合わせください。
通信	イーサネット接続または Wi-Fi（2.4GHzまたは5GHz）	Wi-Fi（2.4GHzまたは5GHz）	Power over Ethernet	Power over Ethernet	Wi-Fi（2.4GHzまたは5GHz）	Power over Ethernet	Power over Ethernet	Power over Ethernet	Power over Ethernet	Power over Ethernet
LIVE解像度	最大 2688x1520	最大 2688 × 1520	最大 2688 × 1520	最大2688 × 1520	1920 × 1080	1920 × 1080、1280 × 720、640 × 360	2688 × 1520、1920 × 1080、1280 × 720、640 × 360	1920 × 1080、1280 × 720、640 × 360	1920 × 1080、1280 × 720、640 × 360	2688 × 1520、1920 × 1080、1280 × 720、640 × 360
録画解像度	最大 2688x1520	最大 2688 × 1520	最大 2688 × 1520	最大2688 × 1520	1920 × 1080	1920 × 1080、1280 × 720、640 × 360	1920 × 1080、1280 × 720、640 × 360	1920 × 1080、1280 × 720、640 × 360	1920 × 1080、1280 × 720、640 × 360	1920 × 1080、1280 × 720、640 × 360
動画圧縮	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264
イメージセンサー	4MP HDR センサー	1/3インチ 4MP HDR	1/3インチ 4MP HDR CMOS	1/2.7インチCMOS 4MP	1/3インチ 2MP 1920x1080	1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS	1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS	1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS	1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS	1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS
画角	110°	水平129° ／垂直68° ／対角153°	水平129° ／垂直68° ／対角153°	水平117° ／垂直62° ／対角141°	117°	117°	116° ～34°	111°	116° ～34°	116° ～34°
最低被写体照度	赤外線 0ルクス	赤外線 0ルクス（IRモード）	赤外線 0ルクス（IRモード）	赤外線 0.5ルクス	赤外線 0.5ルクス	赤外線 0ルクス	赤外線 0ルクス	赤外線 0ルクス	赤外線 0ルクス	赤外線 0ルクス
赤外線照射距離	最大4.6メートル	最大約15メートル	最大約15メートル	最大15メートル	最大15メートル	最大30メートル	最大30メートル	最大30メートル	最大30メートル	最大30メートル
寸法/重量	7.1 × 5.8 × 7.9cm	12.2 × 7.8 × 7.8 cm	12.2 × 7.8 × 7.8 cm	30.5 × 23.5 × 19.8cm	6.35 × 6.35 × 11.43cm	7.5 × 7.5 × 13.4cm/353g	17.4 × 7.5 × 7.5cm/540g	103.5 × 78mm/376.5g	119.3 × 99.5mm/594.5g	13.8 × 9.7cm/376.5g
電源	12V DC ／ 1A	12V DC ／ 1.5A	PoE（IEEE 802.3af）または 12V DC ／ 1.5A	24V DC、2A PSUまたはPoE+(802.3at)	12V DC、1A	12V DC±10%またはPoE（802.3af）	12V DC±10%またはPoE（802.3af）	12V DC±10%またはPoE（802.3af）、1A	12V DC±10%またはPoE（802.3af）、1A	12V DC±10%またはPoE（802.3af）
電源コードの長さ	1.2m	1.7m	—	32cm（AC接続部）	1.8m	45cm（AC接続部）	48cm（AC接続部）	51cm（AC接続部）	51cm（AC接続部）	47cm（AC接続部）
ワイヤレス接続	802.11b/g/n、2.4GHzおよび5GHz	Wi-Fi 6（802.11b/g/n/ac/ax）	—	—	802.11b/g/n、2.4GHzおよび5GHz	—	—	—	—	—
イーサネット接続（OZS）	○（USB-C to Ethernetアダプタ使用）	—	10/100MbpsRJ-45	10/100MbpsRJ-45	○	10/100MbpsRJ-45	10/100MbpsRJ-45	10/100MbpsRJ-45	10/100MbpsRJ-45	10/100MbpsRJ-45
動作温度	0℃～40℃	-40℃～50℃	-40℃～50℃	-20℃～50℃	-20℃～50℃	-30℃～50℃	-30℃～50℃	-30℃～50℃	-30℃～50℃	-30℃～50℃
動作湿度	20%-100%（結露しない場合相対湿度）	95%未満	95%未満（非凝縮）	20%-100%（結露しない場合相対湿度）	20%-100%非凝縮RH	20%-100%非凝縮RH	20%-100%非凝縮RH	20%-100%非凝縮RH	20%-100%非凝縮RH	20%-100%非凝縮RH
防水・防塵	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
IP保護等級	—	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
耐衝撃保護等級	—	—	—	—	—	—	—	IK9	IK10	—
双方向オーディオ	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
microSDカードへの常時録画	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ピープルカウントオプション	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

機能名	ビデオレコーダー ADO-08VR2000P	ビデオレコーダー ADO-08VR2008P	ビデオレコーダー ADO-08VR2016P
デバイス画像			
標準価格	価格はお問い合わせください。	価格はお問い合わせください。	価格はお問い合わせください。
ビデオ出力	16チャンネル	16チャンネル	16チャンネル
速度制御	1x、4x、8x	1x、4x、8x	1x、4x、8x
HDD	2つまで接続可能、1つあたり最大16TB	2つまで接続可能、1つあたり最大16TB	2つまで接続可能、1つあたり最大16TB
寸法/重量	366 × 316 × 48mm ／ 最大重量：3.7Kg	366 × 316 × 48mm ／ 最大重量：3.9Kg	366 × 316 × 48mm ／ 最大重量：4.1Kg
USBインターフェース	1x USB 3.0（前面）／ 2x USB 3.0（背面）	1x USB 3.0（前面）／ 2x USB 3.0（背面）	1x USB 3.0（前面）／ 2x USB 3.0（背面）
動作温度	0℃~40℃	0℃~40℃	0℃~40℃
ローカルディスプレイ出力	3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160
出力口	HDMI × 2	HDMI × 2	HDMI × 2
PoE電力バジェット	-	120w	200w
PoE対応ポート数	-	8ポート	16ポート
最大消費電力	12VDC 最大60W	200w	280w
常時録音録画	○	○	○
サードパーティーカメラ対応	ONVIF Profile S 対応カメラ ※通信プロトコルが対応していても ご利用いただけない場合がございます。	ONVIF Profile S 対応カメラ ※通信プロトコルが対応していても ご利用いただけない場合がございます。	ONVIF Profile S 対応カメラ ※通信プロトコルが対応していても ご利用いただけない場合がございます。
付属品	電源ケーブル ※操作用マウスは付属しておりません。 お客様でご用意ください。	電源ケーブル ※操作用マウスは付属しておりません。 お客様でご用意ください。	電源ケーブル ※操作用マウスは付属しておりません。 お客様でご用意ください。