


カメラスペック比較表

機種名	屋内用Wi-Fiカメラ ADC-V521	屋外用Wi-Fiカメラ ADC-V721	屋外用Wi-Fiカメラ ADC-V724	Proシリーズ 屋内/屋外対応ミニバレット型カメラ ADC-VC727P	Proシリーズ 屋内/屋外対応バレット型カメラ ADC-VC828P	屋内/屋外対応ドーム型カメラ ADC-VC826	Proシリーズ 屋内/屋外対応ドーム型カメラ ADC-VC827P	Proシリーズ 屋内/屋外対応ドーム型カメラ ADC-VC847P	Proシリーズ タレット型カメラ ADC-VC838P
デバイス画像									
販売価格	¥32,780	¥39,600	¥49,280	¥69,280	価格はお問い合わせください。	¥38,280	価格はお問い合わせください。	価格はお問い合わせください。	価格はお問い合わせください。
通信	イーサネット接続またはWi-Fi (2.4GHzまたは5GHz)	Wi-Fi (2.4GHzまたは5GHz)	イーサネット接続またはWi-Fi (2.4GHzまたは5GHz)	Power over Ethernet	Power over Ethernet	Power over Ethernet	Power over Ethernet	Power over Ethernet	Power over Ethernet
Live解像度	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080、1280x720、640x360	2688x1520、1920x1080、1280x720、640x360	1920x1080、1280x720、640x360	1920x1080、1280x720、640x360	1920x1080、1280x720、640x360	2688x1520、1920x1080、1280x720、640x360
録画解像度	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080、1280x720、640x360	1920x1080、1280x720、640x360	1920x1080、1280x720	1920x1080、1280x720、640x360	1920x1080、1280x720、640x360	1920x1080、1280x720、640x360
記録圧縮	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264
イメージセンサー	1/2.7インチCMOS, 2.1MP, 1920x1080	1/2.7インチCMOS, 2.1MP, 1920x1080	1/3インチ, 2MP, 1920x1080	1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS	1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS	1/2.8インチプログレッシブスキャンCMOS	1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS	1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS	1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS
視角	117°	117°	117°	117°	116°~34°	108°	111°	116°~34°	116°~34°
最低照度	赤外線 0ルクス	赤外線 0ルクス	赤外線 0ルクス	赤外線 0ルクス	赤外線 0ルクス				
非対称照射距離	最大4.6メートル	最大12メートル	最大4.6メートル	最大30メートル	最大30メートル	最大30メートル	最大30メートル	最大30メートル	最大30メートル
寸法/重量	6.1x7.6x9.4cm	6.1x7.6x9.4cm	6.35x6.35x11.43cm	7.5x7.5x13.4cm/353g	17.4x7.5x7.5cm/340g	11.1x8.3cm/500g	103.5x78mm/376.5g	119.3x99.5mm/594.5g	13.8x9.7cm/376.5g
電源	12VDC、12W	12VDC、12W	12VDC、12W	12VDCs10%またはPoE (802.3af)	12VDCs10%またはPoE (802.3af)	12VDCs10%、5W、またはPoE (802.3af)、6.5W	12VDCs10%またはPoE (802.3af)、9.5W	12VDCs10%またはPoE (802.3af)、10W	12VDCs10%またはPoE (802.3af)
電源コードの長さ	3m	1.8m	1.8m	45cm (AC接続部)	48cm (AC接続部)	48cm (AC接続部)	51cm (AC接続部)	51cm (AC接続部)	47cm (AC接続部)
ワイヤレス接続	802.11b/g/h、2.4GHzおよび5GHz	802.11b/g/h、2.4GHzおよび5GHz	802.11b/g/h、2.4GHzおよび5GHz	—	—	—	—	—	—
イーサネット接続 (PoE)	○	—	○	10/100MbpsPoE-45	10/100MbpsPoE-45	10/100MbpsPoE-45	10/100MbpsPoE-45	10/100MbpsPoE-45	10/100MbpsPoE-45
動作温度	0~40°C	0~40°C	-20°C~50°C	-27F~122F (-30°C~50°C)	-27F~122F (-30°C~50°C)	-30°C~60°C	-27F~122F (-30°C~50°C)	-27F~122F (-30°C~50°C)	-27F~122F (-30°C~50°C)
動作湿度	95%未満	95%未満	20%~100%非凝結RH	20%~100%非凝結RH	20%~100%非凝結RH	95%未満	20%~100%非凝結RH	20%~100%非凝結RH	20%~100%非凝結RH
IP保護等級	—	IP66	IP66	IP66	IP66	IP67	IP66	IP66	IP66
耐衝撃保護等級	—	—	—	—	—	M10	M9	M10	—
双方向オーディオ	○	—	—	○	—	—	—	—	—
防水	—	○	○	○	○	○	○	○	○

機種名	ビデオレコーダー ADC-CVR126
デバイス画像	
販売価格	価格はお問い合わせください。
ビデオ出力	16チャンネル
送信帯域幅	160Mbps
送信帯域幅	256Mbps
速度制御	1x、4x、8x
HDD	2つまで接続可能、1つあたり最大8TB
寸法/重量	385x115x52mm/15kg
USBインターフェース	1xUSB2.0/1xUSB3.0
動作温度	-10°C~55°C
動作湿度	10%~90%