

カメラスペック比較表

2024年9月30日時点									
機種名	屋内用Wi-Fiカメラ ADC-V523	屋外用Wi-Fiカメラ ADC-V723	屋外用Wi-Fiカメラ ADC-V724	Proシリーズ 屋内/屋外対応ミニバレット型カメラ ADC-V727P	Proシリーズ 屋内/屋外対応バレット型カメラ ADC-V728P	屋内/屋外対応ドーム型カメラ ADC-VC826	Proシリーズ 屋内/屋外対応ドーム型カメラ ADC-VC827P	Proシリーズ 屋内/屋外対応ドーム型カメラ ADC-VC847P	Proシリーズ タレット型カメラ ADC-VC838P
デバイス画像									
販売価格	¥35,200	¥40,340	¥52,380	¥63,800	価格はお問い合わせください。	¥39,600	価格はお問い合わせください。	価格はお問い合わせください。	価格はお問い合わせください。
通信	イーサネット接続またはWi-Fi（2.4GHzまたは5GHz）	Wi-Fi（2.4GHzまたは5GHz）	イーサネット接続またはWi-Fi（2.4GHzまたは5GHz）	Power over Ethernet	Power over Ethernet	Power over Ethernet	Power over Ethernet	Power over Ethernet	Power over Ethernet
Live映像数	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080、1280×720、640×360	2688×1536、1920×1080、1280×720、640×360	1920×1080、1280×720、640×360	1920×1080、1280×720、640×360	1920×1080、1280×720、640×360	2688×1536、1920×1080、1280×720、640×360
録画解像度	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080、1280×720、640×360	1920×1080、1280×720、640×360	1920×1080、1280×720、640×360	1920×1080、1280×720、640×360	1920×1080、1280×720、640×360	1920×1080、1280×720、640×360
画素圧縮	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264
イメージセンサー	1/2.7インチCMOS,2.3MP,1920×1080	1/2.7インチCMOS,2.3MP,1920×1080	1/2.7インチ,3MP,1920×1080	1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS	1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS	1/2.8インチプログレッシブスキャンCMOS	1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS	1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS	1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS
画角	117°	117°	117°	117°	110°～34°	108°	111°	110°～34°	110°～34°
最低照度等外部照度	赤外線 0ルクス	赤外線 0ルクス	赤外線 0.5ルクス	赤外線 0.5ルクス	赤外線 0ルクス	赤外線 0.5ルクス	赤外線 0ルクス	赤外線 0ルクス	赤外線 0ルクス
赤外線照射距離	最大4.6メートル	最大12メートル	最大15メートル	最大30メートル	最大30メートル	最大30メートル	最大30メートル	最大30メートル	最大30メートル
寸法/重量	6.1×7.8×9.4cm	6.3×7.8×9.4cm	6.3×6.35×11.43cm	7.5×7.5×13.4cm/353g	17.4×7.5×7.5cm/540g	11.4×8.2cm/500g	103.5×78mm/376.5g	119.3×95.5mm/394.5g	13.8×9.7cm/376.5g
電圧	12VDC、12W	12VDC、12W	12VDC、12W	12VDC10%またはPde（802.3af）	12VDC10%またはPde（802.3af）	12VDC10%、5W、またはPde（802.3af）、6.5W	12VDC10%またはPde（802.3af）、9.5W	12VDC10%またはPde（802.3af）、10W	12VDC10%またはPde（802.3af）
電圧コードの長さ	3m	1.8m	1.8m	45cm（AC接続部）	48cm（AC接続部）	48cm（AC接続部）	51cm（AC接続部）	51cm（AC接続部）	47cm（AC接続部）
ワイヤレス接続	802.11b/g/n、2.4GHzおよび5GHz	802.11b/g/n、2.4GHzおよび5GHz	802.11b/g/n、2.4GHzおよび5GHz	—	—	—	—	—	—
イーサネット接続（c2s）	○	—	○	10/100Mbps RJ-45	10/100Mbps RJ-45	10/100Mbps RJ-45	10/100Mbps RJ-45	10/100Mbps RJ-45	10/100Mbps RJ-45
動作温度	0～40℃	0～40℃	-20℃～50℃	-22°F～122°F（-30℃～50℃）	-22°F～122°F（-30℃～50℃）	-30℃～60℃	-22°F～122°F（-30℃～50℃）	-22°F～122°F（-30℃～50℃）	-22°F～122°F（-30℃～50℃）
動作湿度	95%未満	95%未満	20%・100%非凝結RH	20%・100%非凝結RH	20%・100%非凝結RH	95%未満	20%・100%非凝結RH	20%・100%非凝結RH	20%・100%非凝結RH
防水・防塵	—	○	○	○	○	○	○	○	○
IP保護等級	—	IP66	IP66	IP66	IP66	IP67	IP66	IP66	IP66
耐衝撃保護等級	—	—	—	—	—	IK10	IK9	IK10	—
双方向オーディオ	○	—	○	○	—	—	—	—	—
microSDカードへの音声録画	○	○	○	○	○	—	○	○	○
ピープルカウントオプション	○	○	○	○	○	—	○	○	○

機種名	ビデオレコーダー ADC-CVH326	ビデオレコーダー ADC-CVH3200P	ビデオレコーダー ADC-CVH3208P	ビデオレコーダー ADC-CVH3208P
デバイス画像				
販売価格	価格はお問い合わせください。	価格はお問い合わせください。	価格はお問い合わせください。	価格はお問い合わせください。
ビデオ出力	16チャンネル	16チャンネル	16チャンネル	16チャンネル
画素制約	1x、4x、8x	1x、4x、8x	1x、4x、8x	1x、4x、8x
HDD	2つまで接続可能、1つあたり最大16TB	2つまで接続可能、1つあたり最大16TB	2つまで接続可能、1つあたり最大16TB	2つまで接続可能、1つあたり最大16TB
寸法/重量	385×115×22mm / 34g	366×116×48mm / 最大重量：3.78g	366×116×48mm / 最大重量：3.99g	366×116×48mm / 最大重量：4.26g
USBインターフェース	1x USB 2.0（前面） / 1x USB 3.0（背面）	1x USB 3.0（前面） / 2x USB 3.0（背面）	1x USB 3.0（前面） / 2x USB 3.0（背面）	1x USB 3.0（前面） / 2x USB 3.0（背面）
動作温度	-10℃～55℃	0℃～40℃	0℃～40℃	0℃～40℃
ローカルディスプレイ出力	1980×1080	3840×2160	3840×2160	3840×2160
出力ポート	HDMI×1、VGA×1	HDMI×2	HDMI×2	HDMI×2
消費電力/ワット	-	-	120w	200w
消費電力ポート数	-	-	8ポート	16ポート
最大消費電力	12VDC 最大60W	12VDC 最大100W	200w	280w
省時給電符号	x	○	○	○
サードパーティードライブ対応	x	ONVIF Profile S 対応カメラ ※通信プロトコルが対応していないでもご利用いただける場合があります。	ONVIF Profile S 対応カメラ ※通信プロトコルが対応していないでもご利用いただける場合があります。	ONVIF Profile S 対応カメラ ※通信プロトコルが対応していないでもご利用いただける場合があります。
付属品	マウス、LANケーブル3m	-	-	-