


カメラスペック比較表

2025年10月20日時点								
機種名	屋内用Wi-Fiカメラ ADC-V523	屋外用夜光ライト付カメラ ADC-VC729P	屋外用Wi-Fiカメラ ADC-V724	Proシリーズ 屋内/屋外対応ミニバレット型カメラ ADC-VC727P	Proシリーズ 屋内/屋外対応バレット型カメラ ADC-VC728PF	Proシリーズ 屋内/屋外対応ドーム型カメラ ADC-VC827P	Proシリーズ 屋内/屋外対応ドーム型カメラ ADC-VC847PF	Proシリーズ タレット型カメラ ADC-VC838PF
デバイス画像								
販売価格	¥35,300	価格はお問い合わせください。	¥32,580	¥63,800	価格はお問い合わせください。	価格はお問い合わせください。	価格はお問い合わせください。	価格はお問い合わせください。
通信	イーサネット接続またはWi-Fi（2.4GHzまたは5GHz）	Power over Ethernet	Wi-Fi（2.4GHzまたは5GHz）	Power over Ethernet	Power over Ethernet	Power over Ethernet	Power over Ethernet	Power over Ethernet
Live映像画素	1920×1080	最大2688×1530	1920×1080	1920×1080、1280×720、640×360	2688×1530、1920×1080、1280×720、640×360	1920×1080、1280×720、640×360	1920×1080、1280×720、640×360	2688×1530、1920×1080、1280×720、640×360
録画解像度	1920×1080	最大2688×1530	1920×1080	1920×1080、1280×720、640×360	1920×1080、1280×720、640×360	1920×1080、1280×720、640×360	1920×1080、1280×720、640×360	1920×1080、1280×720、640×360
動画圧縮	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264
イメージセンサー	1/2.7インチCMOS,2.1MP,1920×1080	1/2.7インチCMOS,4MP	1/2.7インチCMOS,3030×1080	1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS	1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS	1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS	1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS	1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS
画角	117°	水平117°,垂直62°,対角141°	117°	117°	116°〜34°	111°	116°〜34°	116°〜34°
最低照度等性能	赤外線 0ルクス	赤外線 0.5ルクス	赤外線 0.5ルクス	赤外線 0ルクス	赤外線 0ルクス	赤外線 0ルクス	赤外線 0ルクス	赤外線 0ルクス
赤外線照射距離	最大4メートル	最大15メートル	最大15メートル	最大10メートル	最大10メートル	最大10メートル	最大10メートル	最大10メートル
寸法/重量	6.5×7.6×9.4cm	30.5×23.5×28.8cm	6.5×6.35×11.43cm	7.5×7.5×13.43cm/353g	17.4×7.5×7.5cm/540g	101.5×78mm/376.5g	119.3×99.5mm/394.5g	13.8×9.7cm/379.5g
電源	12VDC、12W	DC 24V DC PoEまたは12VDC+（802.3bt）	12VDC、12W	12VDC10%またはPoE（802.3af）	12VDC10%またはPoE（802.3af）	12VDC10%またはPoE（802.3af）、9.5W	12VDC10%またはPoE（802.3af）、10W	12VDC10%またはPoE（802.3af）
電源コードの長さ	3m	32cm（AC接続部）	1.8m	45cm（AC接続部）	48cm（AC接続部）	51cm（AC接続部）	51cm（AC接続部）	47cm（AC接続部）
ワイヤレス接続	802.11b/g/n、2.4GHzおよび5GHz	—	802.11b/g/n、2.4GHzおよび5GHz	—	—	—	—	—
イーサネット接続（25）	○	10/100Mbps/45	○	10/100Mbps/45	10/100Mbps/45	10/100Mbps/45	10/100Mbps/45	10/100Mbps/45
動作温度	0〜40℃	47°〜122°F（-20℃〜50℃）	-30℃〜50℃	-22°F〜122°F（-30℃〜50℃）	-22°F〜122°F（-30℃〜50℃）	-22°F〜122°F（-30℃〜50℃）	-22°F〜122°F（-30℃〜50℃）	-22°F〜122°F（-30℃〜50℃）
動作湿度	95％未満	20％-100％	20％-100％非凝結RH	20％-100％非凝結RH	20％-100％非凝結RH	20％-100％非凝結RH	20％-100％非凝結RH	20％-100％非凝結RH
防水・防塵	—	○	○	○	○	○	○	○
IP保護等級	—	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
耐衝撃等級	—	—	—	—	—	K9	K10	—
双方向オーディオ	○	○	○	○	—	—	—	—
microSDカードへの同時録画	○	○	○	○	○	○	○	○
ピープルカウントオプション	○	○	○	○	○	○	○	○

機種名	ビデオレコーダー ADC-CVR126	ビデオレコーダー ADC-CVR2008P	ビデオレコーダー ADC-CVR30108P	ビデオレコーダー ADC-CVR3016P
デバイス画像				
販売価格	価格はお問い合わせください。	価格はお問い合わせください。	価格はお問い合わせください。	価格はお問い合わせください。
ビデオ出力	16チャンネル	16チャンネル	16チャンネル	16チャンネル
画素解像	1x、4x、8x	1x、4x、8x	1x、4x、8x	1x、4x、8x
HDD	2つまで接続可能、1つあたり最大8TB	2つまで接続可能、1つあたり最大16TB	2つまで接続可能、1つあたり最大16TB	2つまで接続可能、1つあたり最大16TB
容量/重量	366×115×45mm / 3.9kg	366×116×48mm / 最大重量：3.7kg	366×116×48mm / 最大重量：3.9kg	366×116×48mm / 最大重量：4.1kg
USBインターフェース	1x USB 2.0（前面） / 1x USB 3.0（背面）	1x USB 3.0（前面） / 1x USB 3.0（背面）	1x USB 3.0（前面） / 2x USB 3.0（背面）	1x USB 3.0（前面） / 2x USB 3.0（背面）
動作温度	-10℃~55℃	0℃~40℃	0℃~40℃	0℃~40℃
ローカルディスプレイ出力	1980×1080	3840×2160	3840×2160	3840×2160
出力口	HDMI×1、VGA×1	HDMI×2	HDMI×2	HDMI×2
消費電力/ワット	-	-	120w	200w
消費電力ポート数	-	-	8ポート	16ポート
最大消費電力	12VDC 最大60W	12VDC 最大60W	200w	280w
省時給電支持	x	o	o	o
サードパーティカメラ対応	x	ONVIF Profile S 対応カメラ ※通信プロトコルが対応していないと利用いただけません。	ONVIF Profile S 対応カメラ ※通信プロトコルが対応していないと利用いただけません。	ONVIF Profile S 対応カメラ ※通信プロトコルが対応していないと利用いただけません。
付属品	マウス、LANケーブル2m	-	-	-